

TYPENKENNBLATT

HZO FARBENZINKSTAUB

(Stand: 08.07.2019)

The European
expert in high-purity
zinc oxides



www.recylex.eu/hzo

TECHNISCHE DATEN	Zn Gesamt	%	98,5 – 99,4
	Pb	%	0,005
	Cd	%	0,05
	Dichte	g/cm ³	7,0 – 7,2

QUALITÄTEN HZO FARBENZINKSTAUB wird, abgestimmt auf den jeweiligen Verwendungszweck, mit verschiedenen Korngrößenverteilungen produziert und geliefert.

		HZO FARBENZINKSTAUB	SUPEREXTRA	SUPERFEIN
Zn metallisch	%		93 - 96	94 - 97
Siebrückstand 32 µm	%		0,01	0,01
Mittlere Partikelgröße D50 (Sympatec Helos)	µm		2,0 – 3,0	3,0 – 4,5

EINSATZGEBIETE Korrosionsschutzsektor
Mechanisches Verzinken (Sherardisieren)
Chemische Reduktionsreaktionen

LIEFERFORMEN Graues Pulver frei von Fremdstoffen

VERPACKUNG

- 25 kg net Papiersäcke mit PE-Einlage auf Paletten à 1000 kg net
- 25kg net Hobbocks
- Big Bags / FIBCs – Füllgewicht entsprechend Kundenwunsch

LAGERFÄHIGKEIT bei sachgerechter Lagerung mindestens 6 Monate